

グリップの中に液剤は入れる必要はありません。

合成ゴム・エラストマー 約10本程度


天然ゴム・パター 約5~8本程度

グリップ交換方法

グリップは、クラブの中でも重要な部分！劣化したままだと、雨や汗で滑りやすくなりとても危険だったり、スコアの伸びにも大きく影響を及ぼします。

自分でグリップを交換する事により、しっかり自分に合ったクラブへと生まれ変わります。
自分にあったグリップを自分で安全に交換しましょう。

準備するもの



セットに入っているもの



品名: GRIP-ON グリップ交換(グリップ交換液50ml+専用両面テープ5m)
成分: 液材/アルカリ性 テープ/アクリル系粘着剤
容器: ボトル・キャップ:PP

<使用上の注意>

●用途以外に使用しないでください●用法容量をきちんとお守りください●他の液で薄めないでください●GRIP-ONグリップ交換液はGWシリーズの両面テープ専用液剤ですGW以外にはご使用にならないでください●金属のつけ置きは、しないでください●素材との相性により十分な固着を得られない場合がございますので、素材との相性をご確認の上使用方法をご確認ください●グリップに液剤を入れますと、挿入時にグリップエンドから液剤が飛び出すことがありますので、タオルなどでグリップエンドをふさいでください●クラブご使用の際には、グリップが完全に固着していることをご確認ください●換気の良いところでご使用ください●使用後は良く手を洗ってください●使用後は良く手を洗ってください●容器が破損、液漏れするので落下させないでください●フローリング、塗装面、プラスチック製品等に付着するとべたつき、変色の原因となりますので注意して下さい●廃棄の際は、市町村で定められた方法で廃棄して下さい●誤飲の原因となるため認知症の方や子供の手の届くところに置かないでください●目に入った場合は流水で15分以上洗眼し医師の診察を受けてください●飲み込んだ場合は吐かせずに直ちに医師の診察を受けてください●ヒフに付着した場合は石けんと水で洗ってください●テープ及び液体容器は直射日光が当たらず、高温多湿にならない場所に保管して下さい●保管の際は、液体容器のキャップが完全に閉じていることを、再度ご確認ください、開封後はなるべく早くご使用ください●予告変更なく、仕様が変わる事があります●品質管理には万全を期しておりますが、万が一不都合がございましたらお求めの店名を添えて、弊社までお送りください。

グリップ交換方法

- ① シャフトをキレイにする
カッター等で古いグリップをカットし、シャフトについている糊を取り除く
- ② どちらでもOK!
螺旋巻 縦巻
グリップの長さを確認し、新しい両面テープを巻く(シャフト先端は完全にふさぐ)
- ③ 両面テープにGRIP-ON(約3ml)をかける
(ペットボトルキャップ半分程度)
注意: グリップには入れません
- ④ 作業はゆっくり確実に!
指サック 塗る
注意: 塗り残しがないようにしてください
指サックを使用してテープ全体にまんべんなく広げる。
- ⑤ グリップを挿入する
焦らなくても大丈夫!
グリップの口を押しつぶすように、口を広げてグリップ入れる
- ⑥ 垂れてきた液剤を拭く

⑦ グリップの向きを合わせる。

完成!

実際にグリップを握って確認。

グリップの方向やロゴの向きを合わせ24時間常温乾燥する

プレイ前は完全に固着しているか確認して下さい

グリップエンドを下に方向と乾燥が早くなります


24時間常温乾燥後、完全に固着しているか確認して問題なければプレーできます!

液剤をつけ過ぎますと固着しにくくなります。

GRIP-ON交換液剤は、GWシリーズ両面テープ専用液剤です。

グリップ交換方法


① シャフトをキレイにする



カッター等で古いグリップをカットし、シャフトをキレイにする


② どちらでもOK!

シャフト先端は完全にぶさく




グリップの長さを確認し、新しい両面テープを巻く

③ 両面テープにGRIP-ON (約3ml) をかける



(ペットボトルキャップ半分程度)

④ 作業はゆっくり確実に!



注意
塗り残しがないようにしてください
指サックを使用してテープ全体にまんべんなく広げる。

⑤ グリップの中液剤を入れる
約5ml



注意
手につかないように!
ペットボトルキャップ
1杯分程度(5ml)

⑥ グリップの中にまんべんなく液剤を浸透させる



グリップエンドをふさいで液剤が漏れてしまわないように!

⑩ グリップの向きを合わせる。



実際にグリップを握ってみて確認!




プレイ前は完全に固着しているか確認して下さい

グリップエンドを下にかけると乾燥が早くなります

グリップの方向やロゴの向きを合わせ24時間常温乾燥する

24時間常温乾燥後、完全に固着しているか確認して問題なければプレーできます!

⑨ 垂れてきた液剤を拭く



⑧ 作業はゆっくり確実に!




挿入時にグリップエンドから液剤が飛び出すことがありますので、タオルなどでグリップエンドをふさいでください

焦らなくても大丈夫!

グリップの口を押しつぶすように、口を広げてグリップ入れる

⑦ グリップの中の液剤はテープにかけろ



余分な液剤が垂れ落ちますので注意してください。

You Tube



合成ゴム・エラストマー編



天然ゴム・パター編

※詳しいグリップ交換方法はwebで公開中!

<http://www.grip-on.info>

<https://www.instagram.com>

<https://www.facebook.com/golfgripon>



株式会社グラスト
東京都港区南青山1-20-2
<http://www.grip-on.info>